

DANMAR VIII A

(dom całoroczny)

Pow. zabudowy 9,0 x 6,5 m = 58,5 m²

Pow. użytkowa

CENA ZAWIERA :

STAN ZEWNĘTRZNIE ZAMKNIĘTY

• **Elementy ścian zewnętrznych:**

- ✓ Malowanie dwukrotne zewnętrznej elewacji farbami firmy TIKKURILA według wzornika kolorów
- ✓ Elewacja - deska drewniana 34 x 145 mm łączona na zamek
- ✓ Kontrłaty 20 x 30 mm
- ✓ Folia wiatroizolacyjna i paroprzepuszczalna
- ✓ Płyta OSB3 o grubości 12 mm;
- ✓ Konstrukcja szkieletowa z belek struganych czterostronnie z drewna certyfikowanego CE o przekroju 45 x 145 mm

• **Elementy sufitopodłogi:**

- ✓ Podciąg, belki stropowe;
- ✓ Deski podłogowe o grubości 28 mm łączone na pióro-wpust;

• **Elementy dachu o kącie nachylenia 45°**

- ✓ Konstrukcja krokwiowo jętkowa
- ✓ Blachodachówka modułowa + orynnowanie stalowe

• **Konstrukcja wydzielenia wszystkich pomieszczeń**

- **Okna PCV rozwierno uchylne z okleiną drewnopodobną jednostronnie i szybą zespoloną o współczynniku $U_g=0,8$ (10,86 m²)**
- **Drzwi zewnętrzne Wikęd o $U_d=1,0$ ocieplone, pokryte laminatem drewnopodobnym z zamkami systemu jednego klucza, klamkami i ościeżnicą Energy 60 (1 szt.)**
- **Schody drewniane zabiegowe klejone z poręczą i tralkami**
- **Ściana kolankowa o wysokości 40 cm**
- **Komin trójwarstwowy z elementów prefabrykowanych (1 szt.)**
- **Portyk**
- **Montaż domu na terenie Polski**

DO INWESTORA NALEŻY :

- ✓ Przygotowanie podłoża (bloczków betonowych, płyty fundamentowej)
- ✓ Montaż instalacji wewnętrznych (elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza)
- ✓ Wykończenie wewnątrz (podłóg, ścian np. płyty GK, połączeń dachu itp.)
- ✓ Zakwaterowanie pracowników przy montażu domu powyżej 50 km od siedziby firmy (Szymbark, woj. pomorskie)

TRANSPORT :

- ✓ Transport na terenie Polski - wycena indywidualna po podaniu lokalizacji działki
- ✓ Transport za granicę Polski- wynajmujemy firmę spedycyjną, która ustala koszty

MONTAŻ ZA GRANICĄ POLSKI :

- ✓ Montaż na terenie Europy płatny

OPCJE - EWENTUALNE DODATKI (za dopłatą)

- **Impregnację konstrukcji środkami pleśnio i grzybobójczymi oraz ognioochronnym**
- **Okna :**
 - ✓ Drewniane klejone, RU z szybą zespoloną o współczynniku $U_g=1,1$
 - ✓ PCV białe lub z okleiną drewnopodobną dwustronnie, szyba potrójna zespolona $U_g=0,5$
 - ✓ Okna połaciowe
- **Drzwi zewnętrzne :**
 - ✓ PCV pod typ okien o $U_d=1,1$ -białe lub z okleiną drewnopodobną jedno lub dwustronnie
 - ✓ Drewniane klejone
- **Pokrycie dachu dachówką metalową z posypką mineralną (TILCOR), dachówką ceramiczną, betonową, strzechą**
- **Tarasy**
- **Termoizolacja w postaci wełny mineralnej w konstrukcji ścian zewnętrznych i połączeń dachu**